

SOGNO

IP 65

Downlight a plafone e da incasso ad alta protezione

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com

Protezione totale

Gamma SOGNO di apparecchi LED con grado di protezione IP65, protetti contro la polvere e i getti d'acqua. Comprende un downlight cilindrico a plafone e tre serie di downlight da incasso tondi e quadrati, per ingressi, balconi, corridoi esterni, bagni e ambienti residenziali.

DOWNLIGHT A PLAFONE IP65 P. 3

SUR

DOWNLIGHT DA INCASSO IP65 P. 5

TEMO · TIS QUADRATO · TIS TONDO



FAMIGLIE

Downlight a plafone IP65

Downlight cilindrici da installazione a plafone con grado di protezione IP65, per esterni coperti e ambienti umidi.

SUR

DOWNLIGHT A PLAFONE IP65

SUR

Downlight cilindrico a plafone · IP65









Downlight a plafone dal design cilindrico essenziale, disponibile in più taglie. Il grado di protezione IP65 rende l'apparecchio a tenuta di polvere e protetto contro i getti d'acqua. Il sistema ottico con riflettore a nido d'ape e cornice interna nera offre una distribuzione della luce definita e un buon comfort visivo.

DATI TECNICI

Installazione	A plafone
Grado di protezione	IP65
Potenza	15 / 20 / 40 / 55 W
Flusso luminoso	1230 - 4620 lm
CCT	3000 K / 4000 K / 6000 K
CRI	> 98
Finitura	Bianco, cornice interna nera

CARATTERISTICHE

- Corpo cilindrico in quattro taglie di potenza
- A tenuta di polvere e protetto contro i getti d'acqua
- Riflettore a nido d'ape per una distribuzione definita
- Elevata resa cromatica, CRI > 98

APPLICAZIONI

Ingressi di hotel · Balconi · Corridoi esterni · Residenziale

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Flusso	Efficienza
Z021003-10	15 W	1230 lm	82 lm/W
Z021003-20	20 W	1720 lm	86 lm/W
Z021003-30	40 W	3400 lm	85 lm/W
Z021003-40	55 W	4620 lm	84 lm/W

Efficienza calcolata da flusso e potenza dichiarati.



FAMIGLIE

Downlight da incasso IP65

Downlight da incasso tondi e quadrati con grado di protezione IP65, schermo in vetro temprato e ottiche intercambiabili da 15° a 60°.

TEMO, TIS QUADRATO, TIS TONDO

DOWNLIGHT DA INCASSO IP65

TEMO

Downlight da incasso tondo · IP65







Downlight da incasso tondo con dissipatore alettato in alluminio pressofuso e cornice bianca. Lo schermo in vetro temprato garantisce il grado di protezione IP65. Tre taglie da 15, 25 e 35 W, con aperture di fascio da 15° a 60° e resa cromatica CRI > 90.

DATI TECNICI

Corpo	Alluminio pressofuso
Finitura	Verniciatura a polvere bianco RAL 9003
Schermo	Vetro temprato
Grado di protezione	IP65
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	> 90
Tolleranza colore	2 step MacAdam
Alimentazione	Driver LED a corrente costante incluso
Vita LED	L70 B10 50.000 h (Ta 25 °C)
Temperatura ambiente	da -20 °C a +40 °C

CARATTERISTICHE

- Dissipatore alettato in alluminio pressofuso
- Schermo in vetro temprato
- Ottiche da 15° a 60°
- Driver incluso

APPLICAZIONI

Ingressi di hotel · Balconi · Corridoi esterni · Residenziale · Bagni

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Flusso	Fascio	Foro	Dimensioni
Z020121-15	15 W	1120 lm	15° / 24° / 38° / 45°	Ø 80 mm	Ø 92 × H 78,2 mm
Z020121-25	25 W	2240 lm	15° / 24° / 38° / 60°	Ø 110 mm	Ø 123 × H 92,5 mm
Z020121-36	35 W	3360 lm	15° / 24° / 38° / 60°	Ø 130 mm	Ø 145 × H 106 mm

Dimensioni dai disegni quotati.

DOWNLIGHT DA INCASSO IP65

TIS QUADRATO

Downlight da incasso quadrato · IP65









Downlight da incasso a pianta quadrata con dissipatore alettato in alluminio pressofuso e riflettore interno. Lo schermo in vetro temprato garantisce il grado di protezione IP65. Quattro taglie con aperture di fascio da 15° a 60°, quattro temperature di colore e resa cromatica CRI > 98.

DATI TECNICI

Corpo	Alluminio pressofuso
Finitura	Verniciatura a polvere bianco RAL 9003
Schermo	Vetro temprato
Grado di protezione	IP65
CCT	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
CRI	> 98
Fascio	15° / 24° / 38° / 60°
Tolleranza colore	2 step MacAdam
Alimentazione	Driver LED a corrente costante incluso
Vita LED	L70 B10 50.000 h (Ta 25 °C)
Temperatura ambiente	da -20 °C a +40 °C

CARATTERISTICHE

- Pianta quadrata con dissipatore alettato
- Schermo in vetro temprato
- Quattro temperature di colore
- Elevata resa cromatica, CRI > 98

APPLICAZIONI

Ingressi di hotel · Balconi · Corridoi esterni · Residenziale · Bagni

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Flusso	Dimensioni	Foro
Z020120-15S	12 W	1200 lm	110 × 110 × 64 mm	90 × 90 mm
Z020120-25S	15 W	2000 lm	136 × 136 × 83 mm	125 × 125 mm
Z020120-36S	25 W	2800 lm	158 × 158 × 96 mm	145 × 145 mm
Z020120-45S	36 W	3600 lm	180 × 180 × 109 mm	165 × 165 mm

Tutte le versioni: CCT 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K, CRI > 98, fascio 15° / 24° / 38° / 60°.

DOWNLIGHT DA INCASSO IP65

TIS TONDO

Downlight da incasso tondo · IP65









Downlight da incasso tondo con dissipatore alettato in alluminio pressofuso e riflettore interno. Lo schermo in vetro temprato garantisce il grado di protezione IP65. Cinque taglie da 12 a 45 W con aperture di fascio da 15° a 60°, quattro temperature di colore e resa cromatica CRI > 98.

DATI TECNICI

Corpo	Alluminio pressofuso
Finitura	Verniciatura a polvere bianco RAL 9003
Schermo	Vetro temprato
Grado di protezione	IP65
CCT	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
CRI	> 98
Fascio	15° / 24° / 38° / 60°
Tolleranza colore	2 step MacAdam
Alimentazione	Driver LED a corrente costante incluso
Vita LED	L70 B10 50.000 h (Ta 25 °C)
Temperatura ambiente	da -20 °C a +40 °C
Efficienza	80 lm/W

CARATTERISTICHE

- Cinque taglie da 12 a 45 W
- Schermo in vetro temprato
- Quattro temperature di colore
- Elevata resa cromatica, CRI > 98

APPLICAZIONI

Ingressi di hotel · Balconi · Corridoi esterni · Residenziale · Bagni

CONFIGURAZIONI

Codice	Potenza	Flusso	Dimensioni	Foro
Z020119-12R	12 W	960 lm	Ø 86 × H 54 mm	Ø 75 mm
Z020119-15R	15 W	1200 lm	Ø 100 × H 64 mm	Ø 90 mm
Z020119-25R	25 W	2000 lm	Ø 136 × H 83 mm	Ø 125 mm
Z020119-36R	36 W	2880 lm	Ø 158 × H 96 mm	Ø 145 mm
Z020119-45R	45 W	3600 lm	Ø 180 × H 109 mm	Ø 165 mm

Tutte le versioni: CCT 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K, CRI > 98, fascio 15° / 24° / 38° / 60°.

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com
SOGNO è un marchio di Mya Tech S.r.l. · Trezzano sul Naviglio (MI)

I dati riportati sono quelli di serie e possono variare con la configurazione: prima dell'ordine l'ufficio tecnico conferma codice, potenza, ottica e finitura. Prezzi su richiesta.