

SOGNO

Marmo 2026-2027

Paletti, plafoniere e applique in marmo e travertino

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com

Luce e pietra

Apparecchi da esterno in marmo naturale, lavorati a controllo numerico e rifiniti a mano: paletti da giardino, plafoniere e applique. Tutti i modelli sono IP65 e IK08, con LED 3000 K o 4000 K e controllo ON/OFF o DALI, in travertino, Nero Marquina o Bianco Volakas.

PALETTI IN MARMO P. 3

PALETTO GRADINI · PALETTO FERITOIA · PALETTO CONO VETRO · PALETTO CONO · PALETTO DISCO · PALETTO GRADINI COMPATTO · PALETTO LAMELLE · PALETTO FINESTRA DOPPIA · PALETTO FINESTRA SINGOLA

PLAFONIERE IN TRAVERTINO P. 13

PLAFONIERA TONDA · PLAFONIERA QUADRATA

APPLIQUE IN TRAVERTINO P. 16

APPLIQUE CILINDRICA · APPLIQUE QUADRATA



FAMIGLIE

Paletti in marmo

Paletti da giardino in marmo naturale lavorato a controllo numerico e rifinito a mano, con luce diretta verso il basso. Ogni modello è disponibile in due altezze, da circa 51 a 104 cm, con LED 20 W e controllo ON/OFF o DALI.

PALETTO GRADINI, PALETTO FERITOIA, PALETTO CONO VETRO, PALETTO CONO, PALETTO DISCO, PALETTO GRADINI COMPATTO, PALETTO LAMELLE, PALETTO FINESTRA DOPPIA, PALETTO FINESTRA SINGOLA

PALETTI IN MARMO

PALETTO GRADINI

Paletto in marmo · LED 20 W · IP65









Paletto con testa a disco e collo a gradini concentrici che raccoglie la sorgente e ne restringe l'emissione verso il suolo. La luce viene distribuita a 360° attorno al punto di installazione. Due altezze, 54 e 99 cm. Nelle immagini in travertino e in Nero Marquina, marmo nero con venature bianche lineari e reticolate.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Flusso	1019 lm
Sorgente	LED SMD
Distribuzione	360°
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE
Ø testa	Ø 192 mm
Altezza testa	161 mm

CARATTERISTICHE

- Collo a gradini che concentra l'emissione
- Luce verso il basso, distribuzione a 360°
- Due altezze: 540 e 990 mm
- Disponibile in tre marmi naturali

APPLICAZIONI

Giardini · Percorsi pedonali · Piazze · Ingressi · Hospitality

VERSIONI

Codice	Altezza totale (mm)	Peso netto
MO-7164	540	23 kg
MO-7165	990	49 kg

PALETTI IN MARMO

PALETTO FERITOIA

Paletto in marmo · LED 20 W · IP65









Paletto con testa cilindrica aperta da feritoie che lasciano uscire la luce verso il basso. La distribuzione può essere a 90°, 180° o 360° rispetto al punto di installazione. Nelle immagini in Bianco Volakas, marmo bianco con venature grigie e superficie lucidata a specchio, e in travertino. Due altezze, 54 e 99 cm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Flusso	988 lm
Sorgente	LED SMD
Distribuzione	90° · 180° · 360°
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE
Ø testa	Ø 192 mm
Altezza testa	161 mm

CARATTERISTICHE

- Feritoie in testa per luce radente verso il suolo
- Distribuzione a 90°, 180° o 360°
- Due altezze: 540 e 990 mm
- Disponibile in tre marmi naturali

APPLICAZIONI

Giardini · Percorsi pedonali · Piazze · Ingressi · Hospitality

VERSIONI

Codice	Altezza totale (mm)	Peso netto
MO-7166	540	24 kg
MO-7167	990	50 kg

PALETTI IN MARMO

PALETTO CONO VETRO

Paletto in travertino · LED 20 W · IP65









Paletto in travertino massello con testa trasparente: un diffusore in alluminio a cono, all'interno del vetro, ammorbidisce la luce e riduce l'abbagliamento. Emissione verso il basso con distribuzione a 360°. Due altezze, 56,5 e 101,5 cm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Flusso	2189 lm
Sorgente	LED SMD
Distribuzione	360°
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE
Ø testa	Ø 192 mm
Altezza testa	186 mm

CARATTERISTICHE

- Diffusore interno in alluminio contro l'abbagliamento
- Vetro di sicurezza cilindrico
- Distribuzione a 360°
- Due altezze: 565 e 1015 mm

APPLICAZIONI

Giardini · Percorsi pedonali · Piazze · Ingressi · Hospitality

VERSIONI

Codice	Altezza totale (mm)	Peso netto
MO-7170	565	21 kg
MO-7171	1015	47 kg

PALETTI IN MARMO

PALETTO CONO

Paletto in travertino · LED 20 W · IP65









Paletto in travertino massello con testa a disco sospesa sopra un collo tronco-conico. La luce scende lungo la superficie conica e illumina il suolo con distribuzione a 360°. Due altezze, 54 e 99 cm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Flusso	1388 lm
Sorgente	LED SMD
Distribuzione	360°
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE
Ø testa	Ø 192 mm
Altezza testa	161 mm

CARATTERISTICHE

- Collo tronco-conico che accompagna la luce verso il basso
- Distribuzione a 360°
- Due altezze: 540 e 990 mm
- Disponibile in tre marmi naturali

APPLICAZIONI

Giardini · Percorsi pedonali · Piazze · Ingressi · Hospitality

VERSIONI

Codice	Altezza totale (mm)	Peso netto
MO-7168	540	23,5 kg
MO-7169	990	50 kg

PALETTI IN MARMO

PALETTO DISCO

Paletto in travertino · LED 20 W · IP65







Paletto in travertino massello con testa a disco ribassata e sorgente nascosta nella fessura tra testa e fusto. Emissione verso il basso con distribuzione a 360°. Due altezze, 51 e 96 cm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Flusso	564 lm
Sorgente	LED SMD
Distribuzione	360°
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE
Ø testa	Ø 192 mm
Altezza testa	130 mm

CARATTERISTICHE

- Sorgente nascosta sotto la testa
- Distribuzione a 360°
- Due altezze: 510 e 960 mm
- Disponibile in tre marmi naturali

APPLICAZIONI

Giardini · Percorsi pedonali · Piazze · Ingressi · Hospitality

VERSIONI

Codice	Altezza totale (mm)	Peso netto
MO-7177	510	22,5 kg
MO-7178	960	49 kg

PALETTI IN MARMO

PALETTO GRADINI COMPATTO

Paletto in travertino · LED 20 W · IP65





Versione con testa ribassata del paletto a gradini: il collo a gradini concentrici concentra la sorgente e ne restringe l'emissione verso il suolo, con distribuzione a 360°. Due altezze, 51 e 96 cm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Flusso	667 lm
Sorgente	LED SMD
Distribuzione	360°
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE
Ø testa	Ø 192 mm
Altezza testa	130 mm

CARATTERISTICHE

- Collo a gradini che concentra l'emissione
- Distribuzione a 360°
- Due altezze: 510 e 960 mm
- Disponibile in tre marmi naturali

APPLICAZIONI

Giardini · Percorsi pedonali · Piazze · Ingressi · Hospitality

VERSIONI

Codice	Altezza totale (mm)	Peso netto
MO-7179	510	22 kg
MO-7180	960	48 kg

PALETTI IN MARMO

PALETTO LAMELLE

Paletto in travertino · LED 20 W · IP65









Paletto in travertino massello con testa a lamelle sovrapposte: la luce esce su più livelli tra un anello e l'altro, con emissione a 360°. Due altezze, 59 e 104 cm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Flusso	195 lm
Sorgente	LED SMD
Distribuzione	360° su più livelli
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE
Ø testa	Ø 192 mm
Altezza testa	210 mm

CARATTERISTICHE

- Emissione su più livelli tra le lamelle
- Distribuzione a 360°
- Due altezze: 590 e 1040 mm
- Disponibile in tre marmi naturali

APPLICAZIONI

Giardini · Percorsi pedonali · Piazze · Ingressi · Hospitality

VERSIONI

Codice	Altezza totale (mm)	Peso netto
MO-7172	590	23 kg
MO-7173	1040	47 kg

PALETTI IN MARMO

PALETTO FINESTRA DOPPIA

Paletto in travertino · LED 20 W · IP65







Paletto in travertino massello con due finestre contrapposte nella testa: l'emissione bilaterale a 180° segna il percorso su entrambi i lati. Due altezze, 53,4 e 98,4 cm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Flusso	1318 lm
Sorgente	LED SMD
Distribuzione	Bilaterale, 180° per lato
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE
Ø testa	Ø 192 mm
Altezza testa	155 mm

CARATTERISTICHE

- Due finestre contrapposte, emissione bilaterale
- Indicato per segnare vialetti e passaggi
- Due altezze: 534 e 984 mm
- Disponibile in tre marmi naturali

APPLICAZIONI

Giardini · Percorsi pedonali · Piazze · Ingressi · Hospitality

VERSIONI

Codice	Altezza totale (mm)	Peso netto
MO-7029	534	20,5 kg
MO-7030	984	47 kg

PALETTI IN MARMO

PALETTO FINESTRA SINGOLA

Paletto in travertino · LED 20 W · IP65









Paletto in travertino massello con una sola finestra avvolgente nella testa: l'emissione monolaterale orienta la luce verso il percorso e funziona da segnapasso. Due altezze, 53,4 e 98,4 cm.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza	20 W
Flusso	1036 lm
Sorgente	LED SMD
Distribuzione	Monolaterale
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE
Ø testa	Ø 192 mm
Altezza testa	155 mm

CARATTERISTICHE

- Finestra avvolgente su un solo lato
- Luce orientata verso il percorso
- Due altezze: 534 e 984 mm
- Disponibile in tre marmi naturali

APPLICAZIONI

Giardini · Percorsi pedonali · Piazze · Ingressi · Hospitality

VERSIONI

Codice	Altezza totale (mm)	Peso netto
MO-7027	534	21 kg
MO-7028	984	47 kg



FAMIGLIE

Plafoniere in travertino

Plafoniere da esterno con corpo in travertino e luce diretta verso il basso, per portici, patii e pergolati. Due forme, tonda e quadrata, ciascuna in due misure con LED COB 10 W o 18 W.

PLAFONIERA TONDA, PLAFONIERA QUADRATA

PLAFONIERE IN TRAVERTINO

PLAFONIERA TONDA

Plafoniera in travertino · LED COB 10-18 W · IP65









Plafoniera cilindrica in travertino per portici, patii e pergolati, con ottica a luce diretta verso il basso. Disponibile in due misure, altezza 120 e 175 mm: la versione 10 W per una luce raccolta, la versione 18 W per coperture più ampie. Angolo di emissione a scelta tra 15°, 24°, 36° e 50°.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sorgente	LED COB
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Angolo di emissione	15° · 24° · 36° · 50°
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE

- Corpo cilindrico in travertino
- Ottica a scelta tra 15°, 24°, 36° e 50°
- Due misure: Ø 102 e Ø 150 mm
- Adatta a esterni coperti

APPLICAZIONI

Portici · Patii · Pergolati · Hospitality · Residenziale

VERSIONI

Codice	Potenza	Flusso	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Peso netto
MO-7099	10 W	876 lm	Ø 102	120	1,4 kg
MO-7106	18 W	1385 lm	Ø 150	175	3,5 kg

PLAFONIERE IN TRAVERTINO

PLAFONIERA QUADRATA

Plafoniera in travertino · LED COB 10-18 W · IP65









Plafoniera a cubo in travertino per portici, patii e pergolati, con ottica a luce diretta verso il basso. Disponibile in due misure, 102 x 102 x 120 mm e 150 x 150 x 175 mm, con LED 10 W o 18 W. Angolo di emissione a scelta tra 15°, 24°, 36° e 50°.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sorgente	LED COB
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Angolo di emissione	15° · 24° · 36° · 50°
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE

- Corpo a cubo in travertino
- Ottica a scelta tra 15°, 24°, 36° e 50°
- Due misure: 102 e 150 mm di lato
- Adatta a esterni coperti

APPLICAZIONI

Portici · Patii · Pergolati · Hospitality · Residenziale

VERSIONI

Codice	Potenza	Flusso	Dimensioni (mm)	Peso netto
MO-7105	10 W	876 lm	102 x 102 x 120	1,8 kg
MO-7100	18 W	1385 lm	150 x 150 x 175	3,8 kg

Dimensioni: lato × lato × altezza.



FAMIGLIE

Applique in travertino

Applique da parete in travertino con doppia emissione, verso l'alto e verso il basso, per facciate e pareti esterne. Due forme, cilindrica e squadrata, in due lunghezze da 290 e 390 mm con LED COB 2 x 10 W o 2 x 20 W.

APPLIQUE CILINDRICA, APPLIQUE QUADRATA

APPLIQUE IN TRAVERTINO

APPLIQUE CILINDRICA

Applique in travertino · biemissione · LED COB 20-40 W · IP65









Applique a semicilindro in travertino con due sorgenti, una verso l'alto e una verso il basso, che disegnano due fasci sulla parete. Disponibile in lunghezza 290 mm (2 x 10 W) e 390 mm (2 x 20 W), ottica 36°, controllo ON/OFF o DALI.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Emissione	Biemissione, verso l'alto e verso il basso
Sorgente	LED COB
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Angolo di emissione	36°
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE

- Doppia emissione verso l'alto e verso il basso
- Ottica 36°
- Due lunghezze: 290 e 390 mm
- Per facciate e pareti esterne

APPLICAZIONI

Facciate · Ingressi · Terrazze · Hospitality · Residenziale

VERSIONI

Codice	Potenza	Flusso	Dimensioni (mm)	Peso netto
MO-7668	20 W (2 x 10 W)	1530 lm	143 x Ø 110 x 290	5,1 kg
MO-7669	40 W (2 x 20 W)	3780 lm	150 x Ø 150 x 390	8,5 kg

Dimensioni: sporgenza dalla parete × diametro × lunghezza.

APPLIQUE IN TRAVERTINO

APPLIQUE QUADRATA

Applique in travertino · biemissione · LED COB 20-40 W · IP65









Applique a sezione quadrata in travertino con due sorgenti, una verso l'alto e una verso il basso, che disegnano due fasci sulla parete. Disponibile in lunghezza 290 mm (2 x 10 W) e 390 mm (2 x 20 W), ottica 36°, controllo ON/OFF o DALI.

DATI TECNICI

Tensione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Emissione	Biemissione, verso l'alto e verso il basso
Sorgente	LED COB
Temperatura di colore	3000 K · 4000 K
Angolo di emissione	36°
Controllo	ON/OFF · DALI
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Materiali	Marmo, alluminio pressofuso, vetro di sicurezza
Finiture marmo	Travertino, Nero Marquina, Bianco Volakas
Marcatura	CE

CARATTERISTICHE

- Doppia emissione verso l'alto e verso il basso
- Ottica 36°
- Due lunghezze: 290 e 390 mm
- Per facciate e pareti esterne

APPLICAZIONI

Facciate · Ingressi · Terrazze · Hospitality · Residenziale

VERSIONI

Codice	Potenza	Flusso	Dimensioni (mm)	Peso netto
MO-7666	20 W (2 x 10 W)	1604 lm	143 x 110 x 290	6,6 kg
MO-7667	40 W (2 x 20 W)	3756 lm	191 x 150 x 390	13,1 kg

Dimensioni: sporgenza dalla parete × larghezza × lunghezza.

SOGNO®
LIGHTING DREAMS

sognolighting.com · commerciale@sognolighting.com
SOGNO è un marchio di Mya Tech S.r.l. · Trezzano sul Naviglio (MI)

I dati riportati sono quelli di serie e possono variare con la configurazione: prima dell'ordine l'ufficio tecnico conferma codice, potenza, ottica e finitura. Prezzi su richiesta.